

Checklist avant envoi

Smartpack

DESIGN DE PACKAGING · 22 POINTS À VÉRIFIER

smartpack.me · 04 81 68 19 84

1 GABARIT

- ☐ Le gabarit vient de ce projet : PDF envoyé par votre chef de projet, ou généré par le configurateur pour un présentoir de comptoir.
- ☐ Il est ouvert dans Illustrator à 100 %, sur un calque verrouillé et non imprimable.
- ☐ Les fonds et les images dépassent de 5 mm les traits de coupe (fond perdu).
- ☐ Textes, logos et codes-barres restent à 5 mm des coupes et des plis (zone de sécurité).
- ☐ L'orientation de chaque face est vérifiée une fois la boîte montée.

2 CONTRÔLES

- ☐ Les polices sont vectorisées.
- ☐ Les images font 300 dpi à leur taille d'impression (150 dpi pour une PLV) ; les logos sont vectoriels.
- ☐ Tout est en CMJN, sans Pantone : notre bureau d'étude applique ensuite le profil couleur.
- ☐ Les textes font 8 pt minimum (davantage pour une police fine) ; les traits 0,2 mm minimum, 0,3 mm en blanc sur fond.
- ☐ Les grands aplats noirs sont en noir quadri (C100 M100 J100 N100) ; les textes fins et les codes-barres en 100 % noir seul.
- ☐ Les codes-barres sont à 100 % minimum, barres foncées sur fond clair, marges blanches conservées.

3 GAMME

- ☐ La gamme est choisie avant de dessiner, et ne change plus après le BAT.
- ☐ En Éco Design : aucun aplat de fond de plus de 2 × 2 cm, aucune trame, aucune hachure, aucune photo.
- ☐ Sur kraft : teintes foncées et contrastées (le blanc est possible, sur devis spécifique).

4 MENTIONS

- ☐ Le Triman et l'Info-tri sont présents si l'emballage peut arriver chez un particulier, colis e-commerce compris : 10 mm minimum (6 mm en version compacte), sur une zone unie, hors des plis.
- ☐ Le label FSC® est complet, jamais le logo seul : 8 mm de large minimum en portrait, 5 mm de haut en paysage.
- ☐ Aucune allégation interdite : « biodégradable », « respectueux de l'environnement », « 100 % recyclable ».

5 EXPORT ET ENVOI

- ☐ Chaque PDF est en PDF/X-4, d'une seule page : un fichier par support et par face (chaque pièce d'un présentoir).
- ☐ Le fond perdu du document est inclus, sans traits de coupe.
- ☐ Les fichiers sont nommés MARQUE_PROJET_PIECE_FACE.pdf (ex. ACME_PRESENTOIR-SOL_FRONTON_RECTO.pdf).
- ☐ Chaque PDF est passé dans l'outil de contrôle Smartpack.
- ☐ Les fichiers sont déposés à l'étape Fichiers de votre espace commande, en un seul envoi par projet.